



Brochas y Productos S. de R.L. de C.V.

FICHA TECNICA PINTURA EN AEROSOL



Características y aplicaciones del producto

Este producto es para fines de decoración y anticorrosión por pulverización en la superficie. Se utiliza en una amplia gama de aplicaciones: reparación de esmaltes de pintura, moldes, maquinaria industrial, edificios, estructuras de acero, publicidad, logotipos, grafiti, etc.,

Característica:

Secado rápido, y hermoso color y película de pintura suave fácil de usar y alto brillo

La apariencia de la película es brillante y suave, el brillo es ajustable de 3 a 98 °, y la preservación de la luz y la retención del color son excelentes.

Al mismo tiempo, este producto tiene una excelente resistencia a la intemperie, buena adherencia, alta dureza, excelente decoración y efecto de prevención de óxido

Buena adherencia y alta dureza

La película de pintura tiene una excelente adhesión en la superficie de acero, madera y otros materiales.

La película de pintura tiene una excelente resistencia a la intemperie, preservación de la luz y el color, y buena resistencia a la temperatura fácil de usar. Se puede rociar directamente, y la película de pintura se puede secar y curar a temperatura ambiente. La velocidad de secado es rápida, el grosor de la película es una vez y la ruta de construcción es menor

Modo de uso:

La superficie debe estar completamente limpia

Agite la lata antes de rociarla.

A 20-30 cm de distancia de la superficie del recubrimiento, presione la válvula de pulverización y rocíe en paralelo para formar una película de pintura uniforme.

Rocíe varias veces, el efecto sería mejor cada 10 minutos más tarde

Día lluvioso, afectado por el clima y la humedad, el efecto de pintura en aerosol no es bueno.

Después de su uso, coloque la lata boca abajo y rocíe suavemente durante 1-2 segundos para limpiar la pintura dentro de la boquilla para la próxima vez.

Información sobre componentes/composición**Índice técnico**

Artículos	Índice técnico	Estándar de prueba
apariencia	La película se ve suave y el color coincide con la plantilla estándar	Medida ocular
Tiempo de secado	Superficie seca ≤ 15min Completamente seco ≤ 24h	GB/T 1728-1979
dureza	≥ B	GB/T 6739-1996
Adhesión	≤ 1 grado	GB/T 9286-1998
Prueba de niebla salina neutra (solución de cloruro de sodio al 5%)	Mantenga 96 horas sin espuma, sin desprendimiento, sin óxido	Pinturas y barnices - determinación de la resistencia a la niebla salina neutra

Paquete: 400ml/lata

Almacenamiento: Almacenar en un lugar fresco, seco y bien ventilado.

La temperatura de almacenamiento es inferior a 50 °C

Fecha de caducidad tres años

Atención:

1.- Este producto es inflamable, por favor manténgalo por debajo de 40 °C, lejos de fuente de calor, chispa, llama abierta y superficie caliente, no exponga, perforo o queme el frasco, no rocíe sobre llama abierta u otras fuentes de fuego.

2.- Este producto es ligeramente irritante para el sistema respiratorio, la piel y los ojos. Por favor, párese en el viento y use equipo de protección como máscaras, gafas y guantes para evitar la inhalación y la contaminación de la piel y los ojos. Si salpica los ojos debe enjuagarse inmediatamente con agua y luego buscar confirmación médica

3.- Eliminación del tanque de residuos: Todavía hay algo de gas en el tanque vacío después de su uso. Rocíe el gas restante lejos de la fuente de fuego y luego perforo un pequeño agujero en el cuerpo del tanque con clavos de hierro y otras herramientas de hierro afiladas para vaciar el gas en el tanque. El tanque vacío después de ser perforado se entrega a la institución profesional local para su eliminación.

4.- En caso de incendio, utilizar espuma, polvo seco y dióxido de carbono para extinguir el fuego.



INDICACIONES DE PELIGRO

H222 - Aerosol extremadamente inflamable. H229 - Contiene gas bajo presión, puede reventar si se calienta. H315 - Provoca irritación cutánea. H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias si se inhala. H335 - Puede irritar las vías respiratorias. H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo. H402 - Perjudicial para la vida acuática.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P102 - Mantener fuera del alcance de los niños. P210 - Mantener alejado del calor, chispas, llamas al descubierto, superficies calientes y otras fuentes de ignición. No fumar. P211 - No vaporizar sobre una llama al descubierto o cualquier otra fuente de ignición. P251 - No perforar ni quemar, incluso después de su uso. P261 - Evitar respirar polvos /humos/gases/nieblas/vapores/aerosoles. P271 - Utilizar solo al aire libre o en un lugar bien ventilado. P280 - Usar guantes/ropa de protección/equipo de protección para la cara/los ojos. P301+P330+P331 - EN CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca, no provocar el vómito. P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua. P305+P351+P338 - EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos, quitar los lentes de contactos, cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.

Av. Manuel Ordóñez No. 405 Pte.
Santa Catarina N.L. México C.P. 66350

informes@byp.com.mx

01 800 BROCHA 1
Tel. (0181) 8124 3050

www.byp.com.mx